

# 遠隔監視用 ネットワークカメラ

## MOS・FREE



商用電源や通信などの配線工事が不要

ソーラーパネル、バッテリーにより電源を確保

LTEモジュールによって通信することで完全ワイヤレス化

寒冷地  
対応

低照度  
対応



MOS・FREE設置写真



実際に豊平川近くに設置したMOS・FREEの撮影写真

## システム構成



## 監視システム

ネットワークカメラ「MOS・FREE」用の監視ソフトでは、パソコンやスマートフォンで最新の画像が確認できます。

- ・ 最新画像取得機能
- ・ 警報表示機能
- ・ 画像履歴取得機能



## MOS・FREE仕様

カメラ	画質	HD画質:1280×720画素、VGA画質:640×460画素(選択式)
	画角	水平画角40°～90°
	旋回機能	無(固定式)
	ズーム機能	有(バリフォーカルレンズ)
	最低被写体照度	0.02ルクス(昼間カラー撮影)
	通信方式	LTE
	対応キャリア	NTT docomo
	出力画像	JPEG
	画像記録機能	MicroSDカードへの静止画記録機能(オプション)
	内蔵バッテリー	ニッケル水素電池 9.6V11Ah(カメラハウジングに内蔵) オプション:大容量バッテリー(外付け収納ボックス)
	結露対策	調湿シートをカメラハウジングに実装
	防塵防水性能	IP66 相当
	動作温度範囲	-20℃～+40℃
ソーラーパネル	外形寸法	W157mm×H131mm×D460mm(突起部、取付金具除く)
	重量	約6.2kg(取付金具除く)
	公称出力	10W オプション:大容量ソーラー(15W、20W)
	外形寸法	W240mm×H510mm×D18mm(突起部、取付金具除く)
	重量	約1.6kg(取付金具除く)

### 開発・製造元



## 株式会社スマット

〒062-0903 札幌市豊平区豊平3条8丁目1-26  
 ヌーベルアーバンシティ306号  
 Tel (011) 824-7808  
 Fax (011) 820-4578  
<http://www.smat.jp>